

Warengruppe

Aderendhülsen



Isolierte Aderendhülsen

Isolierte Aderendhülsen - mit Kunststoffkragen
 Nach DIN 46228 Teil 4 und ähnlich
 Temperaturbeständig bis +105 °C
 Werkstoff: E-CU verzinkt

L1: Gesamtlänge - L2: Schaftlänge



Art. Nr.	Farbe	mm ²	Länge L1 / mm	Länge L2 / mm	VPE / Stück
100133	Weiß	0,5 N	14	8	500
100134	Grau	0,75 N	14	8	500
100135	Rot	1,0 N	14	8	500
100136	Schwarz	1,5 N	14	8	500
100137	Blau	2,5 N	15	8	500
100138	Grau	4,0 N	17	10	500
100139	Gelb	6,0 N	20	12	100
100140	Rot	10,0 N	22	12	100
100141	Blau	16,0 N	24	12	100
100142	Gelb	25,0 N	28	16	50
100143	Rot	35,0 N	30	16	50
100144	Blau	50,0 N	36	20	50

Zwillingsaderendhülsen

Geeignet für 2 Leiter.

Temperaturbeständig bis +105 °C
 Werkstoff: E-CU verzinkt

L1: Gesamtlänge - L2: Schaftlänge



Art. Nr.	Farbe	mm ²	Länge L1 / mm	Länge L2 / mm	VPE / Stück
100159	Weiß	2 x 0,50 N	14,5	8	500
100160	Grau	2 x 0,75 N	14,7	8	500
100161	Rot	2 x 1,00 N	15,1	8	500
100162	Schwarz	2 x 1,50 N	15,5	8	500
100163	Blau	2 x 2,50 N	18,5	10	250
100164	Grau	2 x 4,00 N	23,1	12	100
100165	Gelb	2 x 6,00 N	26,1	14	100
100166	Rot	2 x 10,00 N	26,6	14	100
100167	Blau	2 x 16,00 N	31,3	14	100